

Data opracowania: 2009-03-10

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Kanał deszczowy - ul. Nowa- Wpusty deszczowe](#)

---

Adres inwestycji: Jedwabne

Zamawiający: Miasto Jedwabne, Jedwabne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>1. KNNR 6 0802-0700</b> Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas. miner.-bitum., betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm Jednostka: 100 m <sup>2</sup>	1,1000
<b>2. KNNR 1 0210-0301</b> Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki do 0,60 m <sup>3</sup> , głębokość wykopu do 3,00 m, grunt kat. III-IV Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	0,2500
<b>3. KNNR 1 0202-0801</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb. z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , grunt kat. III-IV, sam. samowyladowczy pow. 5-10 t Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	2,0800
<b>4. KNNR 1 0208-0201</b> Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl. transp. ponad 1 km sam. samowyl. przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, sam. samowyladowczy do 5-10 t Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	8,3200
<b>5. KNNR 4 1411-0100</b> Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm. Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	2,4500
<b>6. KNNR 4 1424-0200</b> Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu Jednostka: 1 szt	11,0000
<b>7. KNNR 4 1308-0300</b> Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 200 mm Jednostka: 100 m	0,4950
<b>8. KNNR 1 0608-0202</b> Podosypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podesypki z gotowego kruszywa - pospółka Pozycja zastępcza - wymiana gruntu Jednostka: 1 m <sup>3</sup>	208,0000
<b>9. KNNR 1 0214-0200</b> Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykop. obiekt. spycharkami z zagęszcz. mech.. Zagęszczanie spycharkami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, grunt kat. III-IV, spycharka 55 kW Jednostka: 100 m <sup>3</sup>	2,2400